

ФИТИНГИ ДЛЯ РВД ДКО СЕРИИ DKOL И DKOS КОНУС УПЛОТНЕНИЯ 24ГР DIN 2353



Фитинги с кольцами DKOL, DKOS, CEL, CES, а так же без колец DKL иногда ошибочно обозначают одним типом ДКО. Однако надо учитывать разницу в посадочных конусах фитингов легкой и тяжелой серий. Фитинги легких серий DKOL, CEL и тяжелых серий DKOS, CES не взаимозаменяемы!

Размеры посадочного конуса можно определить по ниже приведенным таблицам в столбцах **Pipe трубка**.



Фитинги известные под обозначением ДК имеют универсальную сферу под ответный штуцер с углами уплотнения 24°, 37° и 60°.

Соединение ДК отвечает требованиям ГОСТ 42705-81.

Резьба с углом профиля в 60° отвечает требованиям на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724.

Фитинги ДК изготавливаются для рукавов диаметром от 6 до 32 мм.

Фитинги ДК имеют прямое исполнение, угловые исполнения 45° и 90°, а так же в виде штуцера с наружной резьбой.

Фитинги ДК проектировались в СССР в 50х годах 20го века как аналоги зарубежным образцам. В силу особенностей конструкции имеют пониженные параметры, проблемы совместимости изделий разных производителей и ограничения в применяемости.

При разработке новых изделий настоятельно рекомендуем использовать соответствующие современным международным нормам метрические фитинги с посадочными конусами 24 градуса – тип DKOL и тип DKOS.

