


### Фитинги для РВД тип ORFS



Фитинги ORFS относятся к арматуре, разработанной специально для резьбовых трубных соединений высоких давлений и часто используется, например, на строительных машинах. Арматура ORFS высоко устойчива к вибрациям и импульсам давления.

Фитинги ORFS имеют торцевое уплотнение, уплотнение производится кольцом круглого сечения, которое вставлено в торцевую канавку фитинга штуцера ORFS с наружной резьбой.

Соединение ORFS отвечает требованиям SAE J1453 и ISO 8434-3 и имеет американские резьбы ряда UNF/UN.


Фитинги ORFS могут быть демонтированы и смонтированы несколько раз без ухудшения работы гидросистемы, при этом заменяется только уплотнительное кольцо.

По сравнению с другими типами трубной арматуры, арматура ORFS устойчива к чрезмерному крутящему моменту затяжки, что делает возможной качественную сборку гидросистемы даже для неподготовленного персонала.

Фитинги ORFS производятся для рукавов диаметром от 6 до 38 мм.

Фитинги ORFS имеют прямое исполнение, угловые исполнения 45° и 90°, а так же в виде штуцера с наружной резьбой.

### Фитинги РВД BANJO



Banjo фитинги производятся по нормам DIN 7642 и для метрических и для дюймовых полых болтов. Болты для фитингов банжо изготавливаются по нормам DIN 7643. Внешне метрические и дюймовые банжо не отличаются, для определения типа banjo смотрите таблицы, размер D1. Возможно как монолитное так и паянное исполнение banjo.

На рынке для фитинга banjo используются несколько наименований синонимов - кольцевые ниппели, фитинг банжо, фитинг банджо, полые ниппели.

Из-за конструкции фитинга банжо требуется применение дополнительного уплотнения - металлорезиновые кольца. Для метрических банжо используются кольца USIT-M, для дюймовых кольца USIT-R.

Фитинг banjo применяются только на средних и низких давлений.

Кольцевые фитинги банжо имеют прямое исполнение. На заказ возможно изготовление угловых исполнений 45° и 90°.